



Monosplit R32 Cabinet

A+
A



Mando
Incluido

			TRIFÁSICO	
MODELO			Uni. interior Uni. exterior	HCCI-AR48DC4 HCCO-48MODCT4
Datos de rendimiento nominal	Capacidad	Refrigeración	Btu/h (nominal)	45700
			kW (nominal) (min-max)	13.4(3.5-14.0)
		Calefacción	Btu/h (nominal)	51200
	Potencia absorbida	Refrigeración	kW (nominal) (min-max)	15.0(4.0-15.5)
			kW nom(min-max)	5.40(1.0-6.5)
		Calefacción	kW (nominal) (min-max)	5.43(1.0-6.5)
EER/COP			2.48/2.76	
Datos de rendimiento estacional	Arrefecimiento -P design(35°C)		kW	13.4
	Aquecimiento - P design(-10°C)		kW	8.5
	SEER/SCOP			5.66/3.95
	Clase energética (Ref./Calef)			A+/A
	Consumo de energía anual (Refrigeración)		kW	829
	Consumo de energía anual (Calefacción)		kW	3012
Unidad Interior				
Parámetros Eléctricos	Alimentación eléctrica		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60
	Flujo de aire A/M/B)		m³/h	1850/1500/1350
Prestaciones	N. potencia del sonido (A/M/B)		dB(A)	66
	N. presión del sonido (A/M/B)		dB(A)	52/49/46
Instalación	Dimensiones (L/P/A)		mm	600/350/1850
	Dimensiones embalaje (L/P/A)		mm	693/438/2035
	Peso neto/ total		kg	61/50
	Controlo remoto			Incluido
Unidad Exterior				
Parámetros Eléctricos	Alimentación eléctrica		Ph/V/Hz	3 /380-415/ 50/60
	Flujo de aire (max)		m³/h	4700
Prestaciones	N. potencia del sonido		dB(A)	72
	N. presión del sonido		dB(A)	58
Instalación	Dimensiones (L/P/A)		mm	950/370/965
	Dimensiones embalaje (L/P/A)		mm	1050/485/1130
	Peso neto/ total		kg	85/90
	Compresor			Twin rotary
	Refrigerante			R32
	GWP			675
	Diámetro tubería - líquido		mm	9.52
	Diámetro tubería - gas		mm	15.88
	Longitud maxima de tubería		m	50
	Desnivel maximo entre U.I y U.E		m	30
	Carga de refrigerante en fábrica		kg	2.3
Longitud max sin carga de refrigerante adicional		m	10	
Longitud max sin carga de refrigerante		g/m	45	
Rango de operación	Refrigeración (min-max)		°C	-10-46
	Calefacción (min-max)		°C	-15-24