

Multisplit R32

Conducto de Bajo Perfil



Incluido

9 000 Btu/h
12 000 Btu/h
18 000 Btu/h

Unidad Interior			HCCI-DCM09DC4	HCCI-DCM12DC4	HCCI-DCM18DC4
Capacidad	Nominal - refrigeración	kW	2.5	3.5	5.0
	Nominal - calefacción	kW	3.0	4.0	5.5
Parámetros Eléctricos	Alimentación eléctrica	Ph/V/Hz	1/220 - 240/50/60	1/220 - 240/50/60	1/220 - 240/50/60
Prestaciones	Flujo de aire (A/M/B)	m ³ /h	530/460/390	600/480/420	900/750/600
	Presión estática	Pa	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
	N. de potencia del sonido	dB(A)	50	53	54
	N. de presión del sonido (alto/ med./bajo)	dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32
Instalación	Dimensiones (L/P/A)	mm	850/420/185	850/420/185	1170/420/185
	Dimensiones embalaje (L/P/A)	mm	1045/540/270	1045/540/270	1365/540/270
	Peso neto/ total	kg	16/21	16/21	22/28
	Diámetro tubería - líquido	mm (pol)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Diámetro tubería - gas	mm (pol)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")