

A++
A+



Incluido

9 000 Btu/h
12 000 Btu/h
16 000 Btu/h

Modelo	Sistema		HCCI/O-CDF09DC4	HCCI/O-CDF12DC4	HCCI/O-CDF16DC4
REFRIGERACIÓN					
Capacidad	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8530 (2730-10920)	11600 (3410-13650)	14330 (4780-15360)
	Nominal (Min-Max)	kW	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)	4,2 (1,4-4,5)
Eficiencia Energética	SEER		8,0	7,5/4,2	7,0/4,0
Clase Energética			A++	A++	A++
Potencia Absorbida	Nominal (Min-Max)	kW	0,65 (0,2-1,3)	0,92 (0,3-1,5)	1,30 (0,5-1,6)
Consumo Anual de Energía		kWh/a	115	150	258
Rango de Funcionamiento	Min-Max	°C	-10-43	-10-43	-10-43
CALEFACIÓN					
Capacidad	Nominal (Min-Max)	Btu/h	9550 (2730-11950)	11950 (3410-15360)	16040 (4770-17060)
	Nominal (Min-Max)	kW	2,8 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)	4,7 (1,4-5,0)
Eficiencia Energética	SCOP (Caliente)		4,2	4,2	4,0
Clase Energética	Caliente		A+	A+	A+
Potencia Absorbida	Nominal (Min-Max)	kW	/	/	/
Consumo Anual de Energía		kWh/a	789	962	1244
Rango de Funcionamiento	Min-Max	°C	-15-24	-15-24	-15-24
Alimentación Eléctrica	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50	1/220-230/50/60
	Se conecta a		Exterior	Exterior	Exterior
UNIDAD INTERIOR					
Dimensiones	L/P/A	mm	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Dimensiones del Embalaje	L/P/A	mm	783/303/695	783/303/695	783/303/695
Peso Neto/ Total		kg	16,5/18,5	16,5/18,5	16,5/18,5
Inflación		m³/h	450	500	580
Nivel de Potencia del Sonido	Refrig. (Alto)/ Calef. (Alto)	dB(A)	52/52	55/55	58/58
Nivel de Presión del Sonido	Refrigeración (A/M/B/S)	dB(A)	40/32/25/20	40/32/25/20	40/32/25/20
	Calefacción (A/M/B/S)	dB(A)	40/32/25/20	40/32/25/20	40/32/25/20
UNIDAD EXTERIOR					
Dimensiones	L/P/A	mm	800/280/550	820/338/614	890/353/697
Dimensiones del Embalaje	L/P/A	mm	954/409/625	963/413/685	1046/460/780
Peso Neto/ Bruto		kg	31.5/34	37.8/41.5	45/50
Inflación	Max	m³/h	2000	2500	3000
Nivel de Potencia del Sonido	Alto	dB(A)	61	63	70
Nivel de Presión del Sonido	Alto	dB(A)	48	51	57
Corriente Eléctrica	Max	A	7.2	10.9	13
Tipo de Refrigerante			R32	R32	R32
Carga de Refrigerante		kg	940	950	1300
Tuberías	Ø Líquido	mm	1/4	1/4	1/4
	Ø Gas	mm	3/8	3/8	3/8
	Longitud máxima / Inclinación UI y UE	m	15/10	15/10	15/10
	Longitud máxima/ Altura Sin carga adicional	m	7	7	7
	Carga Adicional	g/m	20	20	20
	Cabo de Alimentación			3G2,5	3G2,5
	Cable entre unidades	mm2	4x1,5	4x1,5	4x1,5